

MarSurf M 310 PC

便携式粗糙度测量仪器

特性

- 带通滤波器 Ls 符合最新标准；Ls 可选择关闭或自定义
- 全面的测量记录
- 使用 Teach - in 创建 Quick&Easy 测量程序，实现快速测量评价
- 可自动判别符合 ISO 标准的截止波长和扫描长度
- 通过设置 Ra 或 Rz 参数支持各种校准方法（静态和动态）
- 自定义维护或校准时间间隔
- 多种测量站配置可用于自定义应用
- 多种选项，提高系统灵活性
- 多种用户权限设置，避免设备被误用或未授权人员使用
- 轮廓处理
- 用户定义参数
- QS - STAT
- QS - STAT Plus
- 主波纹度
- ISO 13565 - 3 参数
- 数字 I / O 接口
- MarSurf M 310 PC
- 智能组合：MarSurf M 310 和 MarWin
- M310 可做为一个驱动器与 MarWin Roughness mobile 软件配合使用。它可以通过线缆或无线蓝牙轻松的与电脑完成连接。这一用途结合了马尔 M310 的便捷性和软件的多种功能。这样即可评估更多的参数，并以最佳方式分析测量结果，同时不损失灵活性和易用性。马尔的 MarSurf M 310 PC 代表了粗糙度评估软件的最新成就
- 包装内容：
- MarWin Easy Roughness mobile 软件，包含马尔软件许可。
- MarSurf M 310 套装，2 μ m 探针针尖



应用：
机械工程
轴承、轴、支架、阀门，工程和精密工程的各种组件

汽车行业
转向，制动系统，变速箱，曲轴，凸轮轴，气缸头，气缸体，涡轮增压器

医疗
髋关节和膝关节假体的表面粗糙度测量

航空
涡轮组件

光学元件
各种光学组件

技术参数

订货号		6910295
类型		M 310 PC
测量原理		触针法
测头		电感导头式测头
过滤器符合 ISO / JIS 标准		ISO 16610-21（前 ISO 11562）标准的高斯滤波器，DIN EN ISO 13565-1 标准的专用滤波器，DIN EN ISO 3274 标准的 Ls 滤波器（可关闭）
截止 lc 符合 ISO / JIS		0.25 mm, 0.8 mm, 2.5 mm, 自动检测过滤器，可自定义
采样长度数量符合 ISO / JIS		可选：1 至 16
短行程符合 ISO / JIS		可选
扫描长度符合 ISO 12085（MOTIF）		1 mm、2 mm、4 mm、8 mm、12 mm、16 mm



深圳思诚资源科技有限公司
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel:0769-22186189
网址/Web:www.sczy.com
邮箱/E-mail:sales@sczy.com
地址/Adr: 东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906



微信公众平台

MarSurf M 310 PC


便携式粗糙度测量仪器

附件

订单号	描述	类型
3028620	USB 2D 扫描仪 Honeywell Xenon 1900	手持式扫描仪 电缆
3028820	2D 扫描仪, 蓝牙 Zebra DS2278	手持式扫描仪 BT
3003856	USB 蓝牙适配器	USB BT
6910271	热敏打印机适用于 M 310	DP - B1
4102603	USB 双向数据线 (2 m)	DK - U1
6850540	PHT 80 mm 探头延长线	PHT (80 mm)
6111520	标准测头 2 µm	PHT 6 - 350
6111526	标准测头 5 µm	PHT 6 - 350 / 5 µm
6111527	标准测头 10 µm	PHT 6 - 350 / 10 µm
6111521	直径大于 3 mm 的孔用测头	PHT 3 - 350
6111524	凹槽用测头	PHT 11 - 100
6111525	用于测量凹陷和凸起表面的测头	PHTR - 100
6111522	用于测量齿腹的测头	PHTF 0.5 - 100
6111523	用于测量金属板的测头	PT 150
6850715	探头保护, 带保护头 V 形块, 钢制	PHT - ts4
7028530	探头保护头 V 形块, 塑料	PHT - ts3
6910209	用于在 ST 支架上装夹 MarSurf PS 10 或 M 310 的底座	ST - a3
6910435	RD 18C 或 PS 10 圆柱驱动器立式支架, 直径 8 mm	ST - a2
6710803	300 mm 测量支架带铸铁底座	ST - D
6710806	300 mm 测量支架带花岗岩底座	ST - F
6710807	300 mm 测量支架带花岗岩板和 T 形槽	ST - G
2247086	可调安装架, 用于连接 814 SR	814 Sh
4426100	高度测量和划线仪器, 0 - 350 mm	814 SR
4426101	高度测量和划线仪器, 0 - 600 mm	814 SR
6710401	V 形块	PP
6710604	平行虎钳	PPS
6710529	XY 工作台	CT 120
4246819	迷你精密虎钳套件 包含: 最小的钳体, 钳宽 15 / 25 / 35 mm, 带三角 V 型支架以及微型分度线	109 PS
6820420	粗糙度标准件带马尔校准证书, 轮廓深度 10 µm	PRN 10
4413000	带三角底座的测量三脚架 300 mm	815 GN
4413001	带三角底座的测量三脚架 500 mm	815 GN
4413005	带三角底座的测量三脚架 750 mm	815 GN
4416000	带磁性底座的测量三脚架	815 MA
6910240	液晶屏保护膜 (3 件)	SF LCD
6850500	磁性支架 PS 10 / M 310	MH
6820521	PS 10 量规 / 几何标准, 含马尔校准证书	PS 10 KN Mahr
6800000DKS	几何标准器, 正弦轮廓	MGs 1
6800000KAL	几何标准器, 正弦轮廓	MGs 1
6800001DKS	几何标准器, 正弦轮廓	MGs 3
6800001KAL	几何标准器, 正弦轮廓	MGs 3
6800002DKS	几何标准器, 正弦轮廓	MGs 10
6800002KAL	几何标准器, 正弦轮廓	MGs 10



814 SR




PHTR - 100




PHT 11 - 100



PHT (80 mm)




PHT 6 - 350;
PHT 6 - 350 / 5 µm;
PHT 6 - 350 / 10 µm



PHT 3 - 350



109 PS



PHTF 0.5 - 100



PT 150



ST - D



ST - F



ST - G