

特殊功能指示表

倒角规

用于内倒角：683系列0-90°倒角规

这些倒角规可直接测量倒角孔直径，无需配置标准量块。当三叶片柱塞被压向测量平面时，量规读数应当为印在指示表背面的设定值。当出现磨损时，应当对量规进行调整，直至可读取正确数值。


所有研磨表面的材料均为硬质工具钢。指示表符合AGD设计标准。

内倒角规可测量规定角度范围内倒角的最大直径，倒角角度范围印在量规表盘上。

外倒角规可测量规定角度范围内倒角的最小直径，倒角角度范围印在量规表盘上。



683M-3Z



683 (内倒角)

684系列带有黄色表盘的公制读数内倒角规

| 0-90°锥角 | | |
|---------|---------|-------|
| 测量范围 | 产品号 | 订货号 |
| 0-25mm | 683M-3Z | 64991 |

也可选用电子式指示表。请在订购时注明。
量规配备带衬垫的豪华保护盒。

埋头规

687系列100°埋头规

施泰力提供三种不同锥角的埋头规，与作用在倒角上表面的倒角规相反，埋头规作用于倒角的下表面。

埋头规可直接读取埋头孔的大径，步距为0.002"或0.05mm。每个埋头规都配备了用于校正的标准环规。按下指示表顶部的按键，将埋头规测头压入埋头孔。移出量规时，指示表读数将被保留，直至按下重置按键。

所有研磨表面的材料均为硬质工具钢。
指示表符合AGD设计标准。



689M-2Z

带黄色表盘的公制读数埋头规

| 100°锥角 | | |
|----------|---------|-------|
| 测量范围 | 产品号 | 订货号 |
| 4-9mm | 689M-2Z | 65012 |
| 9-14.2mm | 689M-3Z | 65013 |

用于倒角规、埋头规和孔径规的支架

| 描述 | 产品号 | 订货号 |
|--|-----|-------|
| 8-3/16"高 x 6"宽 x 4"深 (212 x 150 x 100mm) | 695 | 63875 |
| 固定支架 - 中心高度5" (125mm) - 1/4" (6.3mm) 孔 | | |

也可选用电子式指示表。请在订购时注明。

特殊功能量规

本节介绍我们列为常规产品的特殊功能表盘式量规。需要指出的是，下列量规也可根据要求配备电子式指示表。

- 倒角规
- 埋头规
- 孔径规
- 内孔量规 - 见内孔量规部分
- 直读式厚度规
- 卡规
- 沟槽量规
- 卡尺型量规
- 深度规
- 椭圆度量规
- 内径规
- 汽车行业量规
- 曲轴变形量规
- 缸径规
- 刹车片量规
- 大直径量规

此外，为了满足我们客户的各种具体需求，我们还设计制造了许多其他类型的特殊功能量规。如果您有任何特殊要求，我们欢迎您将您的图纸和要求提供给我们位于美国的特殊订单部门（地址为121 Crescent Street, Athol, MA 01331, USA）。我们将非常乐于为您提供报价单。



高端制造服务商

